

WIRÓWKA LABORATORYJNA
LABORATORY CENTRIFUGE

MPW 65R

Nº 10065R



- Certified Management System
- DIN EN ISO 9001
- DIN EN ISO 13485





MPW 65R	
	230V 50Hz; 115V 60Hz
	550W
	72ml
	300 ÷ 14000 rpm
RCF	20160 x g
	0 ÷ 99 min, ∞
	280 x 298 x 564mm [HxWxD]
	-20C ÷ +40°C ¹⁾
	35kg

CECHY / FEATURES

bezobsługowy silnik indukcyjny;
maintenance-free induction motor

nowoczesny układ programowania;
modern software system

wyświetlacz LCD; LCD display

3 charakterystyki rozprędzania/hamowania;
3 acceleration/deceleration curves

łatwa obsługa; **easy operation**

regulacja czasu wirowania; centrifuging time adjustment

tryb pracy ciągłej; continuous operation mode

praca w trybie „SHORT”; "SHORT" operation mode

regulacja temperatury (-20C ÷ +40°C); temperature adjustment

wstępne schładzanie bez wirowania, schładzanie po wirowaniu,
precyzyjna stabilizacja temperatury;
initial cooling without centrifuging, cooling after centrifuging,
precise temperature stabilization

BEZPIECZEŃSTWO / SAFETY

sygnalizacja niewyważenia; unbalance warning

blokada pokrywy; lid locking during rotor run

awaryjne otwieranie pokrywy; emergency lid lock release



Produkt zgodny z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa
EN-61010-1 i EN-61010-2-020,
Product conforming with the EN-61010-1 and EN-61010-2-020
international safety norms

¹⁾ Czas uzyskania żądanej temperatury oraz możliwość jej osiągnięcia uzależniona jest od rodzaju wirnika, prędkości wirowania, temperatury otoczenia
Time and possibility of obtaining a set temperature is dependent on multiple factors, including: established RPM, rotor type, ambient temperature.

Wirówka MPW 65R jest uniwersalną stołową wirówką laboratoryjną przeznaczoną do użytku ogólnego. Znajduje ona zastosowanie w laboratoriach medycznych, biochemicznych, weterynaryjnych, przemysłowych i innych. Konstrukcja wirówki została oparta na doświadczeniu firmy MPW Med. instruments oraz wieloletniej współpracy z laboratoriami i placówkami medycznymi.

The MPW 65R is a universal desktop laboratory centrifuge dedicated for general purpose use. It finds applications in medical, biochemical, veterinary, industrial and other laboratories. The construction of the centrifuges is based on the broad experience of the MPW Med. instruments company and many years of cooperation with laboratories and medical institutions.



MPW 65R				
	RPM	RCF		N°
36x1,5/2ml	14 000	18 187	45°	11732
24x1,5/2ml	14 000	18 187	45°	11731
24x2ml filtr/filter	14 000	20 160	45°	11735
18x2ml filtr/filter	14 000	18 187	45°	11738
(4x8)x0,2ml PCR	14 000	15 339	45°	11734
24 kapilary capillaries 75mm	13 000	16 816	-	12480

WIRNIKI KĄTOWE (HU¹⁾
ANGLE ROTORS (HS¹⁾



WIRNIKI SPECJALISTYCZNE
SPECIAL PURPOSE ROTORS



Aby zapoznać się z pozostałym wyposażeniem prosimy o bezpośredni kontakt lub wizytę na stronie www.mpw.pl
For further accessories please contact us directly or see at www.mpw.pl

¹⁾ HERMETYCZNIE USZCZELNIANY
HERMETICALLY SEALED



MPW MED. INSTRUMENTS

ul. Boremlowska 46
04-347 Warszawa

46 Boremlowska Street
04-347 Warsaw Poland

WORLDWIDE

tel. +48 22 673 04 08
+48 22 879 70 97
fax +48 22 610 81 01
mpw@mpw.pl, www.mpw.pl

POLSKA

tel. 22 610 56 67
22 740 20 25
fax 22 610 81 01
mpw@mpw.pl, www.mpw.pl

SERWIS/SERVICE

tel. +48 22 610 81 07
+48 22 610 50 14
fax +48 22 610 55 36
service@mpw.pl